



HOLZ IN FORM

Old Nature

Verarbeitungshinweise
Rahmentüren

*Finishing guidelines for
Shaker doors*

*Instructions de mise en
oeuvre Porte à cadre*

1.



Grundplatte mit Stärke 19,5 mm
in Rohfixmaß=Zugabe 5 mm in Länge und Breite

*Base panel thickness 19.5 mm, cut roughly to size with
an additional 5mm allowance length-wise and width-wise.*

*Panneau de base d'épaisseur 19,5 mm en format brut=5 mm
en plus sur la longueur et la largeur.*

2.



Grundplatte, umlaufend
ca. 2 mm tief abfälen,
um im nächsten Schritt die
Rahmenprofile einzusetzen.

*Cut an approx 2mm deep rebate around the edge of
the base panel for attaching the profiles in the next step.*

*Fraiser le panneau de base sur une épaisseur de 2 mm
pour pouvoir appliquer le cadre.*

3.



Rahmenprofil, einseitig
(zur Innenseite hin)
bekantet, aus Standardplatte, 6,5 mm oder 10 mm stark.

*The frame profile is made from a standard 6,5 or 10 mm
thick panel, edge-banded on one side (for the inner edge).*

*Appliquer la bande de chant sur le chant intérieur du cadre
d'épaisseur 6,5 ou 10 mm.*

4.



Leimauftrag (PVAC) für dauerhafte Verklebung der Profile.

*Glue application - use PVA wood glue
for long-lasting fixing.*

Appliquer la colle (PVAC) pour tenue définitive du cadre.

5.



Punktuellem Auftrag von Schmelzkleber
für sofortige Fixierung der Profile.

*Apply spots of hot-melt glue to
immediately fix the profiles in place.*

*Appliquer par points la colle thermofusible pour fixation instantanée
du cadre.*

6.



Endgültige Fixierung der Profile.

Press the profiles into their final position.

Appliquer la cadre.

7.



Nach Zuschnitt auf Fertigmaß,
Bekantung der kompletten Tür.

*After cutting to final size,
apply edge-banding
to the complete door.*

*Après découpe à dimensions définitives, appliquer la bande de
chant sur le pourtour de la porte.*

8.



Gebrauchsfertige Tür.

Door is ready to use .

Porte finie.

Holz in Form

Am Hasselbruch 3 • 32107 Bad Salzuflen • Germany

Tel. +49 5208 95777-0 • Fax +49 5208 95777-79

info@vd-holzinform.de • www.vd-holzinform.de